

## PRODOTTI PER RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE

### FIBROSILICATO RIVESTIMENTO COLORATO AI SILICATI

#### DESCRIZIONE

Intonaco minerale ai silicati pronto all'uso a base di silicato liquido di potassio e pigmenti minerali di primissima qualità, è un rivestimento pronto all'uso traspirante, con notevole flessibilità e resistenza all'usura ed all'invecchiamento. I componenti naturali dei prodotti a base di silicati sono la base della loro durata nel tempo. Le principali caratteristiche dei silicati sono l'eccezionale resistenza all'esposizione a radiazioni U-V, all'inquinamento atmosferico, agli acidi, l'incombustibilità, la permeabilità al vapore (completa traspirazione dei muri) e l'impossibilità di formazione di funghi e muffe.



## APPLICAZIONE

Il Fibrosilicato Belluschi è pronto all'uso e si presenta confezionato in secchi da 30 kg. Nella tinta scelta.

Il prodotto deve essere mescolato prima dell'uso, applicato a frettazzo e rifinito con frettazzo di plastica o inox, con un consumo di circa 2,5 kg/mq. Per uno spessore di circa 1,2 mm.

Si può applicare direttamente su intonaci solidi, anche cementiti, che devono essere perfettamente lisci. In caso di eccessivo assorbimento si potrà applicare una mano di Silicato Liquido Belluschi e nel caso di superficie non liscia si potrà procedere ad una rasatura con Fibromineral Belluschi.

Non applicare con temperature inferiori a + 6°C.

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di rivestimento in spessore a base di silicati "FIBROSILICATO BELLUSCHI" traspirante, dato a taloscia e finito a frettazzo con l'aspetto di un intonaco rustico fine, già colorato in impasto in tinta unica chiara c/da cartella colori gr. 1 e 2.